

9011 HVLP

- **Passaggio prodotto:** acciaio inox
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** aria - prodotto - ventaglio
- **Corpo:** alluminio lucido nichelato chimicamente
- **Cappello:** ottone nichelato chimicamente
- **Ø Ugello:** 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5

Regolatore di pressione entrata aria con manometro

REF.*				AIR
210**	nylon 680 cc	940 gr.	2 Bar	220 lt./min.
211**	alluminio 500 cc	835 gr.		
212**	alluminio 1000 cc	880 gr.		



9010 HVLP

- **Passaggio prodotto:** acciaio inox
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** aria - prodotto - ventaglio
- **Corpo:** alluminio lucido nichelato chimicamente
- **Cappello:** ottone nichelato chimicamente
- **Ø Ugello:** 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5

Regolatore di pressione entrata aria con manometro

REF.*				AIR
215**	alluminio 1000 cc	1150 gr.	2 Bar	220 lt./min.

4
5

9010 HVLP

- **Passaggio prodotto:** acciaio inox
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** aria - prodotto - ventaglio
- **Corpo:** alluminio lucido nichelato chimicamente
- **Cappello:** ottone nichelato chimicamente
- **Ø Ugello:** 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5

Regolatore di pressione entrata aria con manometro

REF.*				AIR
216**	alluminio 1000 cc	1080 gr.	2 Bar	220 lt./min.



9010/SP HVLP

- **Passaggio prodotto:** acciaio inox
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** aria - prodotto - ventaglio
- **Corpo:** alluminio lucido nichelato chimicamente
- **Cappello:** ottone nichelato chimicamente
- **Ø Ugello:** 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5

Regolatore di pressione entrata aria con manometro

REF.*				AIR
217**	entrata prodotto M1/4"	755 gr.	2 Bar	220 lt./min.



*Aggiungere il ø ugello alla REF.

9011

- **Passaggio prodotto:** acciaio inox
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** aria - prodotto - ventaglio
- **Corpo:** alluminio lucido nichelato chimicamente
- **Cappello:** ottone nichelato chimicamente
- **Ø Ugello:** 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5

REF.*				AIR
230**	nylon 680 cc	755 gr.	2,5 - 3 Bar	180/220 lt./min
231**	alluminio 500 cc	670 gr.		
232**	alluminio 1000 cc	720 gr.		



9010



- **Passaggio prodotto:** acciaio inox
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** aria - prodotto - ventaglio
- **Corpo:** alluminio lucido nichelato chimicamente
- **Cappello:** ottone nichelato chimicamente
- **Ø Ugello:** 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5

REF.*				AIR
235**	alluminio 1000 cc	990 gr.	2,5 - 3 Bar	220/240 lt./min



9010

- **Passaggio prodotto:** acciaio inox
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** aria - prodotto - ventaglio
- **Corpo:** alluminio lucido nichelato chimicamente
- **Cappello:** ottone nichelato chimicamente
- **Ø Ugello:** 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5

REF.*				AIR
236**	alluminio 1000 cc	920 gr.	2,5 - 3 Bar	220/240 lt./min.



9010/SP

- **Passaggio prodotto:** acciaio inox
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** aria - prodotto - ventaglio
- **Corpo:** alluminio lucido nichelato chimicamente
- **Cappello:** ottone nichelato chimicamente
- **Ø Ugello:** 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5

REF.*	SP			AIR
237**	entrata prodotto M1/4"	590 gr.	2,5 - 3 Bar	200/240 lt./min






*Aggiungere il Ø ugello alla REF.

9010 ECOMIX

- **Passaggio prodotto:** acciaio inox
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** aria - prodotto - ventaglio
- **Guarnizioni serbatoio:** o-ring in EPDM
- **Utilizzo:** applicazioni di prodotti murali del settore edilizio
- **Corpo:** alluminio lucido nichelato chimicamente
- **Cappello:** ottone nichelato chimicamente
- **Serbatoio ad aspirazione:** a pressione regolabile
- **Ø Ugello:** 2,2 - 2,5 - 3,0

Gruppo regolatore di pressione al serbatoio ed entrata aria

REF.*				AIR
250**	inox 1000 cc	1470 gr	2,5 - 3 Bar	200/240 lt./min.



9010/SP ECOMIX

- **Passaggio prodotto:** acciaio inox
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** aria - prodotto - ventaglio
- **Utilizzo:** applicazioni di prodotti murali del settore edilizio
- **Corpo:** alluminio lucido nichelato chimicamente
- **Cappello:** ottone nichelato chimicamente
- **Ø Ugello:** 2,2 - 2,5 - 3,0

REF.*	SP			AIR
251**	entrata prodotto M 1/4"	610 gr.	2,5 - 3 Bar	200/240 lt./min.



6
7

9011 HD

- **Passaggio prodotto:** acciaio inox
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** aria - prodotto - ventaglio
- **Serbatoio a gravità sottopressione:** per prodotti ad alta densità
- **Doppio regolatore di pressione entrata aria aerografo e serbatoio sotto pressione con manometro.**
- **Utilizzo:** per prodotti ad alta intensità quali Latex, Poliuretano, Geal Coat, Tixotropici, del settore del legno e industriale
- **Corpo:** alluminio lucido nichelato chimicamente
- **Cappello:** ottone nichelato chimicamente
- **Ugello:** 1,5 - 1,9 - 2,2 - 2,5

REF.*				AIR
233**	nylon 680 cc	1250 gr.	2,5 - 3 Bar	220/240 lt./min
234**	alluminio 1000 cc	1260 gr.		



9010/SP COLLA

- **Passaggio prodotto:** acciaio inox
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** prodotto - ventaglio
- **Utilizzo:** applicazione colle fluide
- **Corpo:** alluminio lucido nichelato chimicamente
- **Cappello:** ottone nichelato chimicamente
- **Ø Ugello:** 1,7 - 1,9

REF.*	SP			AIR
253**	entrata prodotto M1/4"	590 gr.	2,5 - 3 Bar	180/240 lt./min.



*Aggiungere il ø ugello alla REF.

9011 GEL COAT

- **Passaggio prodotto:** acciaio inox
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** aria - prodotto - ventaglio
- **Utilizzo:** applicazione di Gel Coat e prodotti densi in genere
- **Corpo:** alluminio lucido nichelato chimicamente
- **Cappello:** ottone nichelato chimicamente
- **Ø Ugello:** 3,0 - 4,0 - 5,0

REF.*				
255**	nylon 680 cc	810 gr.	2,5 - 3 Bar	180/220 lt./min



9010/SP GEL COAT

- **Passaggio prodotto:** acciaio inox
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** aria - prodotto - ventaglio
- **Utilizzo:** applicazione di Geal Coat e prodotti densi in genere
- **Corpo:** alluminio lucido nichelato chimicamente
- **Cappello:** ottone nichelato chimicamente
- **Ø Ugello:** 3,0 - 4,0 - 5,0

REF.*				
256**	entrata prodotto M1/4"	590 gr.	2 - 3 Bar	180/240 lt./min.



*Aggiungere il Ø ugello alla REF.