

# PISTOLE DI GONFIAGGIO

Precise ed affidabili rappresentano da sempre uno strumento di misura apprezzato, dal professionista della riparazione più esigente al semplice hobbista. Entrambe le serie operano con leva singola a doppio effetto di carico/scarico pressione e sono dotate di VALVOLA DI SICUREZZA SALVAMANOMETRO che impedisce le oscillazioni dell'ago del manometro nelle fasi di utilizzo, isolandolo dalla linea dell'aria in fase di gonfiaggio: garanzia di precisione e durata del manometro.

Disponibili nella versione CEE/OM ovvero omologate in base alla direttiva CEE D96 18.08.02 N. 71/316 relativa al manometro e alla pistola (verifica Prima).

## SERIE SUPER PG

Il corpo in ottone, la comoda leva in acciaio e il manometro diam. 80 mm rendono questa pistola lo strumento di misura ideale per il gommista professionista.



## SERIE PG/S

Da anni rappresenta la pistola di gonfiaggio più apprezzata dalle diverse tipologie di utilizzatore. Il corpo in nylon la rende leggera, maneggevole ed ergonomica.

## OMOLOGAZIONE CEE

Ogni pistola deve superare un severo test di tolleranza dettato dalla normativa di riferimento ed effettuato da un Ente preposto esterno, per poter ricevere l'omologazione.

36  
37

## SUPER PG CEE/OM

- Pistola gonfiaggio professionale **omologata**
- **Corpo:** ottone nichelato, impugnatura in nylon antiurto
- **Leva:** singola a doppio effetto di carico e scarico pressione
- **Manometro:** diam.80 mm. omologato CEE - scala 0 -10 Bar
- **Lunghezza tubo:** 100 cm

- **Valvola di sicurezza salvamanometro**

REF.				
50100/O	1 pz	910 gr.	1 - 6 Bar	



## SUPER PG/G CEE/OM

- Pistola gonfiaggio professionale **omologata, per ruote gemellate o a raggi.**
- **Corpo:** ottone nichelato, impugnatura in nylon antiurto
- **Leva:** singola a doppio effetto di carico e scarico pressione
- **Manometro:** diam.80 mm. omologato CEE - scala 0 -10 Bar
- **Lunghezza tubo:** 100 cm

- **Valvola di sicurezza salvamanometro**
- **Testina di gonfiaggio in ottone, lunghezza 30 cm**

REF.				
50101/O	1 pz	1025 gr.	1 - 6 Bar	



## SUPER PG

- Pistola gonfiaggio professionale.
- **Corpo:** ottone nichelato, impugnatura in nylon antiurto
- **Leva:** singola a doppio effetto di carico e scarico pressione
- **Manometro:** diam.80 mm. - scala 0 -10 Bar / 0 -140 Psi
- **Lunghezza tubo:** 100 cm
- **Valvola di sicurezza salvamanometro**

REF.				
50140	1 pz	800 gr.	1 - 6 Bar	



## SUPER PG/G

- Pistola gonfiaggio professionale, **per ruote gemellate o a raggi.**
- **Corpo:** ottone nichelato, impugnatura in nylon antiurto
- **Leva:** singola a doppio effetto di carico e scarico pressione
- **Manometro:** diam.80 mm. - scala 0 -10 Bar / 0 -140 Psi
- **Lunghezza tubo:** 100 cm
- **Valvola di sicurezza salvamanometro**
- **Testina di gonfiaggio in ottone, lunghezza 30 cm**

REF.				
50141	1 pz	930 gr.	1 - 6 Bar	



## PG/S CEE/OM

- Pistola gonfiaggio **omologata.**
- **Corpo:** nylon
- **Leva:** singola a doppio effetto di carico e scarico pressione
- **Manometro:** diam. 63 mm. omologato CEE - scala 0 -10 Bar
- **Lunghezza tubo:** 80 cm
- **Valvola di sicurezza salvamanometro**

REF.				
50108/O	1 pz	460 gr.	1 - 6 Bar	



## PG/SG CEE/OM

- Pistola gonfiaggio **omologata per due ruote gemellate o a raggi.**
- **Corpo:** nylon
- **Leva:** singola a doppio effetto di carico e scarico pressione
- **Manometro:** diam. 63 mm. omologato CEE - scala 0 -10 Bar
- **Lunghezza tubo:** 80 cm
- **Valvola di sicurezza salvamanometro**

REF.				
50109/O	1 pz	590 gr.	1 - 6 Bar	



## PG/S




- Pistola gonfiaggio
- **Corpo:** nylon
- **Leva:** singola a doppio effetto di carico e scarico pressione
- **Manometro:** diam. 63 mm. - doppia scala Bar/Psi
- **Lunghezza tubo:** 80 cm
- **Valvola di sicurezza salvamanometro**

REF.				
50106	1 pz	440 gr.	1 - 6 Bar	



## PG/SG

- Pistola gonfiaggio, per ruote gemellate o raggi.
- **Corpo:** nylon
- **Leva:** singola a doppio effetto di carico e scarico pressione
- **Manometro:** diam. 63 mm. - doppia scala Bar/Psi
- **Lunghezza tubo:** 80 cm
  - Valvola di sicurezza salvamanometro
  - Testina di gonfiaggio in ottone, lunghezza 30 cm

REF.				
50107	1 pz	570 gr.	1 - 6 Bar	



## CP




- Manometro per controllo pressione.
- **Lunghezza tubo:** 40 cm
- Diam. 63 mm. - doppia scala Bar/Psi
- Diam. 63 mm. - scala singola Bar

REF.				
50120	1 pz	260 gr.	doppia scala	
50120/BAR	1 pz	260 gr.	scala singola	



## TESTINA DI GONFIAGGIO

- Testina di gonfiaggio.

REF.				
50121 ZAMA STAMPATA	25 pz	560 gr.		6
50134 ZAMA STAMPATA	25 pz	560 gr.		8
50127 OTTONE TORNITO	25 pz	660 gr.		6
50128 OTTONE TORNITO	25 pz	660 gr..		8

- Testina di gonfiaggio valvola PRESTA, PRESTA alto, PRESTA alto plus.
- **Utilizzo:** biciclette da corsa

REF.				
50132	25 pz	685 gr.		



## TESTINA DI GONFIAGGIO

- Testina di gonfiaggio speciale GEM in ottone per ruote gemellate o a raggi, completa di impugnatura.
- **Lunghezza:** 30 cm
- **Compatibile:** con tubo diam. 6 e diam. 8

REF.				
50123	3 pz	460 gr		

- Testina di gonfiaggio speciale GEM in ottone per ruote gemellate o a raggi.
- **Lunghezza:** 20 cm
- **Compatibile:** con tubo diam. 6 e diam. 8

REF.				
50122	3 pz	290 gr.		



## KIT DI GONFIAGGIO

- Kit gonfiaggio 3 pezzi per cicli, canotti, palloni.

REF.				
50125	Confezione da 1 Kit	40 gr		

