






## WA HA 3


- **Ago - molle:** acciaio inox
- **Guarnizioni di tenuta:** PTFE (teflon) autolubrificanti e autoregistranti
- **Ugello:** acciaio inox AISI 303
- **Regolazioni ventaglio e apertura ago:** micrometriche e separate
- **Chiusura ago mediante ritorno a molla**
- **Entrate aria e di comando:** con attacchi rapidi girevoli
- **Corpo:** alluminio forgiato anodizzato
- **Cappello:** alluminio anodizzato
- **Ø Ugello:** 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7

REF.*				
3250**	doppia entrata prodotto M 1/4"	615 gr.	2 - 2,5 Bar	240/280 lt./min.
<b>WA HA 3 PA 3010**</b>	doppia entrata prodotto M 1/4" versione adatta per prodotti abrasivi	 2,5  615 gr.	2 - 2,5 Bar	240/280 lt./min.



## WA HA 4



- **Ago - molle:** acciaio inox
- **Guarnizioni di tenuta:** PTFE (teflon) autolubrificanti e autoregistranti
- **Ugello:** acciaio inox AISI 303
- **Regolazioni ventaglio e apertura ago:** micrometriche e separate
- **Chiusura ago a ritorno pneumatico**
- **Entrate aria e di comando:** con attacchi rapidi girevoli
- **Corpo:** alluminio forgiato anodizzato
- **Cappello:** alluminio anodizzato
- **Ø Ugello:** 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7

REF.*				
3350**	doppia entrata prodotto M 1/4"	615 gr.	2 - 2,5 Bar	240/280 lt./min.
<b>WA HA 4 PA 3110**</b>	doppia entrata prodotto M 1/4" versione adatta per prodotti abrasivi	 2,5  615 gr.	2 - 2,5 Bar	240/280 lt./min.



## WA HVLP 3

- **Ago - molle:** acciaio inox
- **Guarnizioni di tenuta:** PTFE (teflon) autolubrificanti e autoregistranti
- **Ugello:** acciaio inox AISI 303
- **Regolazioni ventaglio e apertura ago:** micrometriche e separate
- **Chiusura ago mediante ritorno a molla**
- **Entrate aria e di comando:** con attacchi rapidi girevoli
- **Corpo:** alluminio forgiato anodizzato
- **Cappello:** alluminio anodizzato
- **Ø Ugello:** 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7

REF.*				
3220**	doppia entrata prodotto M 1/4"	615 gr.	2 - 2,5 Bar	220/260 lt./min.



## WA HVLP 4

- **Ago - molle:** acciaio inox
- **Guarnizioni di tenuta:** PTFE (teflon) autolubrificanti e autoregistranti
- **Ugello:** acciaio inox AISI 303
- **Regolazioni ventaglio e apertura ago:** micrometriche e separate
- **Chiusura ago a ritorno pneumatico**
- **Entrate aria e di comando:** con attacchi rapidi girevoli
- **Corpo:** alluminio forgiato anodizzato
- **Cappello:** alluminio anodizzato
- **Ø Ugello:** 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7

REF.*				
3230**	doppia entrata prodotto M 1/4"	615 gr.	2 - 2,5 Bar	220/260 lt./min.



\*Aggiungere il Ø ugello alla REF.