




## OM

- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** prodotto - ventaglio

- **Corpo:** ottone sabbiato nichelato
- **Cappello:** ottone nichelato
- **Ø Ugello:** 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,9  
2,2 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0

REF.*				AIR
263**	nylon 680 cc	780 gr.	3 - 3,5 Bar	200/ 350 lt./min
264**	nylon 250 cc	670 gr.		
266**	alluminio 500 cc	680 gr.		
265**	alluminio 1000 cc	730 gr.		



## IM

- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** prodotto - ventaglio

- **Corpo:** ottone sabbiato nichelato
- **Cappello:** ottone nichelato
- **Ø Ugello:** 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 - 3,0

REF.*				AIR
262**	alluminio 1000 cc	1010 gr.	3 - 3,5 Bar	200/350 lt./min.



## IM

- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** prodotto - ventaglio

- **Corpo:** ottone sabbiato nichelato
- **Cappello:** ottone nichelato
- **Ø Ugello:** 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 - 3,0

REF.*				AIR
260**	alluminio 1000 cc	950 gr.	3 - 3,5 Bar	200/350 lt./min.



## IM/SP

- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** prodotto - ventaglio

- **Corpo:** ottone sabbiato nichelato
- **Cappello:** ottone nichelato
- **Ø Ugello:** 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5 - 3,0

REF.*				AIR
269**	entrata prodotto M1/4"	620 gr.	3 - 3,5 Bar	200/350 lt./min




\*Aggiungere il Ø ugello alla REF.

## OM GREEN

- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** prodotto - ventaglio
- **Corpo:** ottone sabbiato nichelato
- **Cappello:** ottone nichelato
- **Ø Ugello:** 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,2



Bassa fumosità, sensibile risparmio di prodotto verniciante  
SISTEMA HVLP

REF.*				AIR
290**	nylon 680 cc	780 gr.	2 Bar	200 lt./min.
291**	nylon 250 cc	670 gr.	2 Bar	200 lt./min.
292**	alluminio 500 cc	680 gr.	2 Bar	200 lt./min.
293**	alluminio 1000 cc	730 gr.	2 Bar	200 lt./min.



## UR/S PLUS

- **Ago - ugello:** ottone
- **Regolazioni:** prodotto - ventaglio
- **Corpo:** ottone sabbiato nichelato
- **Cappello:** ottone nichelato
- **Ø Ugello:** 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,2 - 2,5 - 3,0



REF.*				AIR
273**	nylon 680 cc	795 gr.	3 - 3,5 Bar	200/350 lt./min.
274**	nylon 250 cc	685 gr.	3 - 3,5 Bar	200/350 lt./min.
276**	alluminio 500 cc	690 gr.	3 - 3,5 Bar	200/350 lt./min.
275**	alluminio 1000 cc	740 gr.	3 - 3,5 Bar	200/350 lt./min.



10  
11

## UR PLUS

- **Ago - ugello:** ottone
- **Regolazioni:** prodotto - ventaglio
- **Corpo:** ottone sabbiato nichelato
- **Cappello:** ottone nichelato
- **Ø Ugello:** 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,2 - 2,5 - 3,0

REF.*				AIR
272**	alluminio 1000 cc	1015 gr.	3 - 3,5 Bar	200/350 lt./min.



## UR PLUS

- **Ago - ugello:** ottone
- **Regolazioni:** prodotto - ventaglio
- **Corpo:** ottone sabbiato nichelato
- **Cappello:** ottone nichelato
- **Ø Ugello:** 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,2 - 2,5 - 3,0

REF.*				AIR
270**	alluminio 1000 cc	950 gr.	3 - 3,5 Bar	200/350 lt./min.



\*Aggiungere il Ø ugello alla REF.