

G1




- **Corpo:** ottone sabbiato nichelato
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Cappello:** ottone nichelato
- **Serbatoio ad aspirazione:** a pressione regolabile
- **Regolazione:** prodotto - ventaglio
- **Guarnizione serbatoio:** o-ring in NBR
- **Gruppo regolatore di pressione al serbatoio ed entrata aria**
- **Ø Ugello:** 1,9 - 2,2 - 2,5

REF.*				
361**	acciaio inox 1000 cc	1700 gr.	MAX 3 Bar	370 lt./min.



G1/SP

- **Corpo:** ottone sabbiato nichelato
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Cappello:** ottone nichelato
- **Regolazioni:** prodotto - ventaglio
- **Guarnizione serbatoio:** o-ring in NBR
- **Ø Ugello:** 1,9 - 2,2 - 2,5

REF.*				
363**	entrata podotto M1/4"	620 gr.	MAX 3 Bar	370 lt./min.



G1/T

- **Corpo:** ottone sabbiato nichelato
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Cappello:** ottone nichelato
- **Serbatoio ad aspirazione:** a pressione regolabile
- **Regolazioni:** prodotto
- **Guarnizione serbatoio:** o-ring in NBR
- **Getto tondo**
- **Gruppo regolatore di pressione al serbatoio entrata aria**
- **Ø Ugello:** 1,9 - 2,2 - 2,5

REF.*				
362**	acciaio inox 1000 cc	1670 gr.	MAX 3 Bar	230 lt./min.



G1/T SP

- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Cappello:** ottone nichelato
- **Regolazioni:** prodotto
- **Corpo:** ottone sabbiato nichelato
- **Getto tondo**
- **Ø Ugello:** 1,9 - 2,2 - 2,5

REF.*				
364**	entrata prodotto M1/4"	620 gr.	MAX 3 Bar	230 lt./min.



*Aggiungere il Ø ugello alla REF.

RD

- **Corpo:** ottone sabbiato nichelato
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Cappello:** ottone nichelato orientabile a 360° per verniciature laterali
- **Regolazioni:** prodotto-ventaglio
- **Ø Ugello:** 1,7

REF. *				
36617	nylon 680 cc	1050 gr.	3 - 4 Bar	130 - 200 lt./min


NEW EPD-EPD/L

Pistola per prodotti densi sottopressione senza aria di nebulizzazione. Ideale per colle, sigillanti e lubrificanti.

- **Corpo:** ottone sabbiato nichelato
- **Regolazioni:** prodotto
- **Canna:** 100 mm con chiusura prodotto all'estremità, fornita di becco piatto intercambiabile in metallo
- **Canna (EPD/L):** 150 mm, diam. int. 4 mm con chiusura prodotto all'inizio canna sull'ugello avvitabile

REF. *			
36700 EPD	370 gr.	MAX 3 Bar	30/60 lt./min.
36800 EPD /L	345 gr.		


 16
17

NEW MM

- **Corpo:** alluminio verniciato
- **Ago - molle:** ottone
- **Ugello:** ottone nichelato
- **Utilizzo:** applicazioni di plastici murali
- **Cappello:** ottone cromato
- **Regolazioni:** prodotto
- **Ø Ugello:** 4,5 - 6,0 - 8,0

REF. *				
62007	nylon 4,75 lt	1360 gr.	3,4 - 4,8 Bar	120 lt./min.



*Aggiungere il Ø ugello alla REF.