


9010 ECOMIX

- **Passaggio prodotto:** acciaio inox
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** aria - prodotto - ventaglio
- **Guarnizioni serbatoio:** o-ring in EPDM
- **Utilizzo:** applicazioni di prodotti murali del settore edilizio
- **Corpo:** alluminio lucido nichelato chimicamente
- **Cappello:** ottone nichelato chimicamente
- **Serbatoio ad aspirazione:** a pressione regolabile
- **Ø Ugello:** 2,2 - 2,5 - 3,0

Gruppo regolatore di pressione al serbatoio ed entrata aria

REF.*				AIR
250**	inox 1000 cc	1470 gr	2,5 - 3 Bar	200/240 lt./min.



9010/SP ECOMIX

- **Passaggio prodotto:** acciaio inox
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** aria - prodotto - ventaglio
- **Utilizzo:** applicazioni di prodotti murali del settore edilizio
- **Corpo:** alluminio lucido nichelato chimicamente
- **Cappello:** ottone nichelato chimicamente
- **Ø Ugello:** 2,2 - 2,5 - 3,0

REF.*	SP			AIR
251**	entrata prodotto M 1/4"	610 gr.	2,5 - 3 Bar	200/240 lt./min.



6
7

9011 HD

- **Passaggio prodotto:** acciaio inox
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** aria - prodotto - ventaglio
- **Serbatoio a gravità sottopressione:** per prodotti ad alta densità
- **Doppio regolatore di pressione entrata aria aerografo e serbatoio sotto pressione con manometro.**
- **Utilizzo:** per prodotti ad alta intensità quali Latex, Poliuretano, Geal Coat, Tixotropici, del settore del legno e industriale
- **Corpo:** alluminio lucido nichelato chimicamente
- **Cappello:** ottone nichelato chimicamente
- **Ugello:** 1,5 - 1,9 - 2,2 - 2,5

REF.*				AIR
233**	nylon 680 cc	1250 gr.	2,5 - 3 Bar	220/240 lt./min
234**	alluminio 1000 cc	1260 gr.		



9010/SP COLLA

- **Passaggio prodotto:** acciaio inox
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** prodotto - ventaglio
- **Utilizzo:** applicazione colle fluide
- **Corpo:** alluminio lucido nichelato chimicamente
- **Cappello:** ottone nichelato chimicamente
- **Ø Ugello:** 1,7 - 1,9

REF.*	SP			AIR
253**	entrata prodotto M1/4"	590 gr.	2,5 - 3 Bar	180/240 lt./min.



*Aggiungere il ø ugello alla REF.

9011 GEL COAT

- **Passaggio prodotto:** acciaio inox
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** aria - prodotto - ventaglio
- **Utilizzo:** applicazione di Gel Coat e prodotti densi in genere
- **Corpo:** alluminio lucido nichelato chimicamente
- **Cappello:** ottone nichelato chimicamente
- **Ø Ugello:** 3,0 - 4,0 - 5,0

REF.*				AIR
255**	nylon 680 cc	810 gr.	2,5 - 3 Bar	180/220 lt./min



9010/SP GEL COAT

- **Passaggio prodotto:** acciaio inox
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Regolazioni:** aria - prodotto - ventaglio
- **Utilizzo:** applicazione di Geal Coat e prodotti densi in genere
- **Corpo:** alluminio lucido nichelato chimicamente
- **Cappello:** ottone nichelato chimicamente
- **Ø Ugello:** 3,0 - 4,0 - 5,0

REF.*	SP			AIR
256**	entrata prodotto M1/4"	590 gr.	2 - 3 Bar	180/240 lt./min.



*Aggiungere il Ø ugello alla REF.

G1




- **Corpo:** ottone sabbiato nichelato
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Cappello:** ottone nichelato
- **Serbatoio ad aspirazione:** a pressione regolabile
- **Regolazione:** prodotto - ventaglio
- **Guarnizione serbatoio:** o-ring in NBR
- **Gruppo regolatore di pressione al serbatoio ed entrata aria**
- **Ø Ugello:** 1,9 - 2,2 - 2,5

REF.*				
361**	acciaio inox 1000 cc	1700 gr.	MAX 3 Bar	370 lt./min.



G1/SP

- **Corpo:** ottone sabbiato nichelato
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Cappello:** ottone nichelato
- **Regolazioni:** prodotto - ventaglio
- **Guarnizione serbatoio:** o-ring in NBR
- **Ø Ugello:** 1,9 - 2,2 - 2,5

REF.*				
363**	entrata podotto M1/4"	620 gr.	MAX 3 Bar	370 lt./min.



G1/T

- **Corpo:** ottone sabbiato nichelato
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Cappello:** ottone nichelato
- **Serbatoio ad aspirazione:** a pressione regolabile
- **Regolazioni:** prodotto
- **Guarnizione serbatoio:** o-ring in NBR
- **Getto tondo**
- **Gruppo regolatore di pressione al serbatoio entrata aria**
- **Ø Ugello:** 1,9 - 2,2 - 2,5

REF.*				
362**	acciaio inox 1000 cc	1670 gr.	MAX 3 Bar	230 lt./min.



G1/T SP

- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Cappello:** ottone nichelato
- **Regolazioni:** prodotto
- **Corpo:** ottone sabbiato nichelato
- **Getto tondo**
- **Ø Ugello:** 1,9 - 2,2 - 2,5

REF.*				
364**	entrata prodotto M1/4"	620 gr.	MAX 3 Bar	230 lt./min.



*Aggiungere il Ø ugello alla REF.

RD

- **Corpo:** ottone sabbiato nichelato
- **Ago - ugello - molle:** acciaio inox
- **Cappello:** ottone nichelato orientabile a 360° per verniciature laterali
- **Regolazioni:** prodotto-ventaglio
- **Ø Ugello:** 1,7

REF. *				
36617	nylon 680 cc	1050 gr.	3 - 4 Bar	130 - 200 lt./min


NEW EPD-EPD/L

Pistola per prodotti densi sottopressione senza aria di nebulizzazione. Ideale per colle, sigillanti e lubrificanti.

- **Corpo:** ottone sabbiato nichelato
- **Regolazioni:** prodotto
- **Canna:** 100 mm con chiusura prodotto all'estremità, fornita di becco piatto intercambiabile in metallo
- **Canna (EPD/L):** 150 mm, diam. int. 4 mm con chiusura prodotto all'inizio canna sull'ugello avvitabile

REF. *			
36700 EPD	370 gr.	MAX 3 Bar	30/60 lt./min.
36800 EPD /L	345 gr.		


 16
17

NEW MM

- **Corpo:** alluminio verniciato
- **Ago - molle:** ottone
- **Ugello:** ottone nichelato
- **Utilizzo:** applicazioni di plastici murali
- **Cappello:** ottone cromato
- **Regolazioni:** prodotto
- **Ø Ugello:** 4,5 - 6,0 - 8,0

REF. *				
62007	nylon 4,75 lt	1360 gr.	3,4 - 4,8 Bar	120 lt./min.



*Aggiungere il Ø ugello alla REF.